

Variable TestG set to „2“ Variable setzen TestG = 2 and

show Variable anzeigen TestG This works!

Now testing for Dokumenteigenschaft TestD which is set to Dokumentinfo:TestD

Test for TestD: Bedingter Text Dokumenteigenschaft TestD == "one" TestD is one: TestD is NOT one

-----

Step 1: show field names (cmd-F9)

Eigenschaften von „temp2.word“

CMIS-Eigenschaften	Sicherheit	Schriftart	Statistik
Allgemein	Beschreibung	Benutzerdefinierte Eigenschaften	

Name	Art	Wert	
AppVersion	Text	16.0000	
DocSecurity	Zahl	0	
HyperlinksChanged	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
LinksUpToDate	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
ScaleCrop	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
ShareDoc	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
TestD	Text	one	

Eigenschaft hinzufügen

Hilfe Zurück Abbrechen OK

Variable TestG set to „2“ and  
show 2. This works!

Now testing for Dokumenteigenschaft TestD which is set to one

Test for TestD: TestD is one

---

Step 1: show field names (cmd-F9)

Step 2: now setting the doc property TestD to „one“—see separate screenshot

Step 3: unshow field names (cmd-F9)

Eigenschaften von „temp2.word“

CMIS-Eigenschaften	Sicherheit	Schriftart	Statistik
Allgemein	Beschreibung	Benutzerdefinierte Eigenschaften	
Name	Art	Wert	
AppVersion	Text	16.0000	
DocSecurity	Zahl	0	
HyperlinksChanged	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
LinksUpToDate	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
ScaleCrop	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
ShareDoc	Ja oder nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
TestD	Text	two	

Eigenschaft hinzufügen

Hilfe Zurück Abbrechen OK

Variable TestG set to „2“ and  
show 2. This works!

Now testing for Dokumenteigenschaft TestD which is set to two

Test for TestD: TestD is one

---

Step 1: show field names (cmd-F)

Step 2: now setting the doc property TestD to „one“ — see separate screenshot

Step 3: unshow field names (cmd-F)

Step 4: now setting the doc property TestD to „two“ — see separate screenshot

Step 5: Screenshot after setting, before updating fields

Variable TestG set to „2“ and  
show 2 This works!

Now testing for Dokumenteigenschaft TestD which is set to two

Test for TestD: TestD is one

-----  
Step 1: show field names (cmd-F9)

Step 2: now setting the doc property TestD to „one“ — see separate screenshot

Step 3: unshow field names (cmd-F9)

Step 4: now setting the doc property TestD to „two“ — see separate screenshot

Step 5: Screenshot after setting, before updating fields

Step 6: Screenshot after updating fields (F9)